

SPATULA STUHHI

Muss vor der Anwendung nicht verdünnt werden.
Behandelbar nach 12-14 Stunden. Vollkommene Trocknung der Wand nach 28 Tagen.
Lagerung: Kühl und trocken, vor Feuchtigkeit und Frost geschützt.



Schritt 1 - Um anzufangen ist aufzutragen Spatula Stuhhi Primer Naturale.



Schritt 2 - Den Anstrich vorbereiten mit Hilfe unserer in der Musterkollektion angeführten Farben und dann mit dem Schaumschläger mischen. 24 Stunden lang ruhen lassen.



Schritt 3 - Erste Schicht - Während der Auftragung entspannt sich das Produkt und macht somit diese Arbeit sehr leicht.



Schritt 4 - Zweite Schicht - Die Oberfläche ist vollkommen trocken und aufnahmefähig für eine vollkommen glatte Rasur, die ideale Voraussetzung für eine optimale DRITTE SCHICHT.



Schritt 5 - Dritte Schicht - Ein wichtiger Trick um ein leichtes Polieren zu erreichen besteht darin, Spatula Stuhhi zu mischen um es flüssiger zu gestalten.



Schritt 6 - Hier sehen Sie die 2 unterschiedlichen Festigkeiten. Verwenden Sie besonders für die dritte Schicht unsere speziellen Spatel.



Schritt 7 - An dieser Stelle wird nun das Produkt in jeden kleinen Spalt eindringen und mit einem leichten Druck wird die Oberfläche ganz glatt werden. Auftragen... und entfernen Spatula Stuhhi für etwa 1 m² und ...



Schritt 8 - ... 30 Sekunden später und mit einem ganz sauberen Spatel polieren wir auf diese Art und Weise. Beim Übergang auf den nächsten m² überdecken wir den vorhergehenden wodurch jede Art Markierung einer Schnittstelle beseitigt wird.



Schritt 9 - An dieser Stelle ist nun die Arbeit beendet, die Wand ist kompakt, glänzend, weich und mit vollkommener Transpiration.

SPATULA STUHHI

Ergiebigkeit

Boxen von	mq/KG	KG. 24	KG. 8	KG. 2
Spatula Stuhhi Art. 1001	1	24 mq	8 mq	2 mq

Formeln

Boxen von		KG. 24	KG. 8	KG. 2
Spatula Stuhhi Art. 1001	S1	2.250 ml	750 ml	187 ml
	S2	750 ml	250 ml	62 ml
	S3	186 ml	62 ml	15,5 ml
	S4	60 ml	20 ml	5 ml

Nicht enthält Lösemittel - Nicht entzündlich – Breathable

Rechtsvorschriften

EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (2010)

VOC Maximum 50 g/l

Mögliche Gefahren



WARNUNG:

H315: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Prevencción:

P264: Nach Gebrauch gründlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Reacción:

P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT:

Mit viel Wasser und Seife waschen.

P321: Gezielte Behandlung (siehe Kennzeichnungsschild).

P332 + P313: Bei Hautreizung. Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



ACHTUNG:

H318: Es verursacht schwere Augenschäden

Prevencción:

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Reacción:

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM Arzt verfügbar